# Универсальный блок питания

Model: **AK-ND-82**

| | |
|---|---|
| Код продукта | AK-ND-82 |
| Тип продукта | Универсальный блок питания |
| Напряжение источника питания | 100-240 V / 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | max. 1.5 A |
| эффективность | > 85 % |
| Выходное напряжение | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W) |
| Выход длина шнура | 1.8 m |
| Максимальная мощность | 90 W |
| Разъем питания | CEE 7/16 (Europlug) |
| механический переключатель | ни |
| OVP | да |
| OCP | да |
| OPP | да |
| OTP | да |
| SCP | да |
| Разъем питания | USB type C |
| материал | ABS |
| цвет продукта | черный |
| дисплей | ни |
| MTBF | 100000 h |
| температура | 5 - 50 °C |
| пакет | EcoBox |
| размер продукта (L x W x H) | 76 x 89 x 29 mm |
| Размер посылки (L x W x H) | 243 x 106 x 40 mm |
| Вес нетто | 156 g |
| Вес брутто | 209 g |
| Соответствие CE | да |
| FCC соответствия | да |
| RoHS соответствие | да |
| REACH соответствие | да |
| EAN код | 5901720133984 |
| Гарантия | 24 месяца |

# Описание

**Адаптер питания Akyga® AK-ND-82 USB-C** создан для быстрой и эффективной зарядки широкого спектра электронных устройств. Благодаря применению **стандарта USB-C** адаптер питания можно использовать повсеместно - от ноутбуков до смартфонов и планшетов. Его главная особенность - поддержка **технологии PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, которая позволяет блоку питания динамически адаптироваться к потребностям подключенного устройства. Благодаря этому блок питания может выдавать напряжение в диапазоне от 5 до 20 В и ток от 3 до 4,5 А, обеспечивая быструю и безопасную зарядку даже самых требовательных устройств.
Инновационность данной модели подчеркивается использованием **технологии нитрида галлия (GaN)**. Это современное решение позволяет уменьшить размеры устройства при сохранении его высокой производительности. Таким образом, сетевое зарядное устройство **мощностью 90 Вт** отличается компактностью и небольшим весом, что делает его идеальным выбором для частых поездок.